

## 发电机组主要参数

机组型号：	GF-320
额定功率：	320KW/350KW
额定电压：	380/220V
额定电流：	576A
额定频率：	50Hz
额定功率因素：	COS=0.8（滞后）
稳态电压调整率：	≤±0.5%
瞬态电压调整率：	≤-10%/ +15%
电压稳定时间：	≤1.5sec
电压波动率：	≤0.5%
电压波形失真度	≤8%
稳态频率调整率：	≤3%
瞬态频率调整率：	≤±5%
频率稳定时间：	3sec
频率波动率：	≤0.25%
***低燃油耗率：	≤192g/kw/h
噪音（7米处）：	≤72 分贝
外形尺寸（mm）：	3200*1200*1750mm
重量：	3100KG

## 柴油机主要参数

品 牌：	玉柴
产 地：	广西
柴油机型号：	YC6K520-D30
柴油机功率：	382KW
列型式：	直列型
气缸数：	6 缸
缸径*冲程：	129mm*155mm
排气量：	12.155L
润滑油容量：	29-36L
压缩比：	16.5:1
转 速：	1800r/min
转速调节：	电喷
启动方式：	DC24V 电启动
排放：	T3
噪声限值：	≤96dB（A）
燃油：	0 号轻柴油

生产商	中捷（标配）发电机品牌可 以自行选择		
-----	-----------------------	--	--

型 号	ZJ-320	稳态频率变化率	优于 5%
电压控制方式	AVR(自动电压稳定)	空载电压调整范围	≥95%—105%
电压调整率	±1%	绝缘等级/防护等级	H 级/IP22
额定电压/频率/ 功率因素	400V/230V, 50Hz, 0.8 滞后, 三相四线	励磁方式	无刷励磁